

Токоизмерительные клещи Mastech MS2600

Токовые клещи Mastech MS2600 позволяют измерять силу тока, величину напряжения постоянного и переменного тока, сопротивления, емкости, частоту и скважность импульсов. Прибор полностью соответствует стандартам электробезопасности IEC1010-1. **В токовых клещах Mastech MS2600** предусмотрена подсветка дисплея для читаемости полученных результатов в условиях недостаточной видимости. С помощью кнопки "HOLD" можно зафиксировать последний полученный результат. Прибор автоматически отключится в случае длительного простоя. Питание **токовых клещей Mastech MS2600** осуществляется от одной батареи 9 вольт типа 6F22 ("Крона"). **Измерительный прибор Mastech MS2600** имеют сертификат Ростест.

Технические характеристики токоизмерительных клещей Mastech MS2600

	<table border="1"><thead><tr><th>Параметры</th><th>Mastech MS2600</th></tr></thead><tbody><tr><td>Дисплей</td><td>3¾ (3999)</td></tr><tr><td>Переменный ток, А</td><td>200 (±3,0%) (при частоте 50 - 400 Гц)</td></tr><tr><td>Переменное напряжение, В</td><td>4 / 40 / 400 (±0.8%) 700 (±1.0%)</td></tr><tr><td>Постоянное напряжение, В</td><td>4 / 40 / 400 (±0.7%) 1000 (±0,8%)</td></tr><tr><td>Сопротивление R, кОм</td><td>0.4 / 4 / 40 / 400 / 4000 (±1.2%) 40000 (±2.0%)</td></tr><tr><td>Ёмкость C, мкФ</td><td>0,04 / 0,4 / 4 (±4,0%)</td></tr><tr><td>Частота F, Гц</td><td>10 - 100000 (±2.0%)</td></tr><tr><td>Скважность импульсов, %</td><td>0,1 - 99</td></tr><tr><td>Батарея</td><td>9В типа 6F22 , Крона</td></tr><tr><td>Размер, мм</td><td>192 x 68 x 43</td></tr><tr><td>Вес, грамм</td><td>230</td></tr></tbody></table>	Параметры	Mastech MS2600	Дисплей	3¾ (3999)	Переменный ток, А	200 (±3,0%) (при частоте 50 - 400 Гц)	Переменное напряжение, В	4 / 40 / 400 (±0.8%) 700 (±1.0%)	Постоянное напряжение, В	4 / 40 / 400 (±0.7%) 1000 (±0,8%)	Сопротивление R, кОм	0.4 / 4 / 40 / 400 / 4000 (±1.2%) 40000 (±2.0%)	Ёмкость C, мкФ	0,04 / 0,4 / 4 (±4,0%)	Частота F, Гц	10 - 100000 (±2.0%)	Скважность импульсов, %	0,1 - 99	Батарея	9В типа 6F22 , Крона	Размер, мм	192 x 68 x 43	Вес, грамм	230
Параметры	Mastech MS2600																								
Дисплей	3¾ (3999)																								
Переменный ток, А	200 (±3,0%) (при частоте 50 - 400 Гц)																								
Переменное напряжение, В	4 / 40 / 400 (±0.8%) 700 (±1.0%)																								
Постоянное напряжение, В	4 / 40 / 400 (±0.7%) 1000 (±0,8%)																								
Сопротивление R, кОм	0.4 / 4 / 40 / 400 / 4000 (±1.2%) 40000 (±2.0%)																								
Ёмкость C, мкФ	0,04 / 0,4 / 4 (±4,0%)																								
Частота F, Гц	10 - 100000 (±2.0%)																								
Скважность импульсов, %	0,1 - 99																								
Батарея	9В типа 6F22 , Крона																								
Размер, мм	192 x 68 x 43																								
Вес, грамм	230																								