

Трубы гладкие жесткие ПВХ

Труба гладкая жесткая ПВХ (серая)



Артикул	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м
CTR10-016-K41-102	16	13,3	RAL 7035	102
CTR10-020-K41-102	20	17,2	RAL 7035	102
CTR10-025-K41-060	25	21,7	RAL 7035	60
CTR10-032-K41-030	32	28,3	RAL 7035	30
CTR10-040-K41-030	40	35,9	RAL 7035	30
CTR10-050-K41-015	50	45,3	RAL 7035	15
CTR10-063-K41-015	63	56,5	RAL 7035	15
CTR10-075-K03-015	75	68	RAL 7035	15
CTR10-090-K03-015	90	84	RAL 7035	15

Труба гладкая жесткая ПВХ (белая)



Артикул	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Цвет	Количество в упаковке, м
CTR10-016-K01-102	16	13,3	белый	102
CTR10-020-K01-102	20	17,2	белый	102
CTR10-025-K01-060	25	21,7	белый	60
CTR10-032-K01-030	32	28,3	белый	30
CTR10-040-K01-030	40	35,9	белый	30
CTR10-050-K01-015	50	45,3	белый	15
CTR10-063-K01-015	63	56,5	белый	15
CTR10-075-K01-015	75	68	белый	15
CTR10-090-K01-015	90	84	белый	15

Преимущества:

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Широкий ассортимент позволяет решить самые сложные монтажные задачи.
- Высокая степень влаго- и пылезащитенности

Технические характеристики:

Материал:
самозатухающая композиция ПВХ.

Степень защиты:
IP 65

Прочность:
свыше 350 Н на 5 см при 20°C.

Диапазон рабочих температур:
от -5 °C до +60 °C.

Электрическое сопротивление:
не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин).

Огнестойкость:
не поддерживает горение.

Цвет:
серый RAL (7035), белый.

Трубы гофрированные ПВХ

Труба гофрированная ПВХ с зондом



Артикул	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в упаковке, м
СТG20-16-K41-100	16	10,7	100
СТG20-20-K41-100	20	14,1	100
СТG20-25-K41-050	25	18,3	50
СТG20-32-K41-025	32	24,3	25
СТG20-40-K41-020	40	31,2	20
СТG20-50-K41-015	50	39,6	15
СТG20-63-K41-015	63	50,6	15

Труба гофрированная ПВХ без зонда



Артикул	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Количество в упаковке, м
СТG10-16-K41-100	16	10,7	100
СТG10-20-K41-100	20	14,1	100
СТG10-25-K41-050	25	18,3	50
СТG10-32-K41-025	32	24,3	25
СТG10-40-K41-020	40	31,2	20
СТG10-50-K41-015	50	39,6	15
СТG10-63-K41-015	63	50,6	15

Преимущества:

- Исключается возникновение пожара при коротком замыкании.
- Дополнительная защита проводки от механических повреждений.
- Материал, из которого сделаны трубы, является отличным диэлектриком.
- Гибкость труб обеспечивает быстроту и удобство монтажа с минимальным количеством аксессуаров.
- Удобство протяжки кабеля обеспечивается наличием зонда.

Технические характеристики:

Материал:
самозатухающая композиция ПВХ.

Степень защиты:
IP 55

Прочность:
свыше 350 Н на 5 см при 20°C.

Диапазон рабочих температур:
от -5 °C до +60 °C.

Электрическое сопротивление:
не менее 100 МОм (500 В, в течение 1 мин).

Огнестойкость:
не поддерживает горение.

Цвет:
серый RAL (7035).

Аксессуары и крепеж для труб

Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Держатель с защелкой CF 	Назначение: для крепления трубы. Конструкция держателя позволяет соединять между собой несколько держателей. Материал: АБС Цвет: RAL 7035	СТА10D-CF-16-K41-100	16	100
		СТА10D-CF-20-K41-100	20	100
		СТА10D-CF-25-K41-050	25	50
		СТА10D-CF-32-K41-040	32	40
		СТА10D-CF-40-K41-030	40	30
СТА10D-CF-50-K41-025	50	25		
Направляющая для крепления держателей GCC 	Назначение: для соединения нескольких держателей с защелкой в ряд и крепления их к поверхности. Материал: АБС Цвет: RAL 7035	СТА10D-GCC-1-K41-400		20
Держатель с защелкой и дюбелем СТ 	Назначение: для крепления трубы. В комплекте держателя уже имеется дюбель с саморезом. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035	СТА10D-CT-16-K41-100	16	100
		СТА10D-CT-20-K41-100	20	100
		СТА10D-CT-25-K41-100	25	100
		СТА10D-CT-32-K41-050	32	50
Хомутный держатель CFC 	Назначение: для крепления трубы. Труба надежно прикрепляется благодаря наличию защелки. Материал: АБС Цвет: RAL 7035	СТА10D-CFC-16-K41-100	16	100
		СТА10D-CFC-20-K41-100	20	100
		СТА10D-CFC-25-K41-100	25	100
		СТА10D-CFC-32-K41-050	32	50
Хомутный держатель со стяжкой CFF 	Назначение: для крепления трубы. Подходит для различных диаметров трубы благодаря наличию на основе стяжки. Материал: ПВХ Цвет: RAL 7035	СТА10D-CFF1-32-K41-100	16-32	100
		СТА10D-CFF2-63-K41-050	32-63	50
Муфта соединительная для трубы GIG 	Назначение: для прямолинейного соединения жестких гладких труб одинакового диаметра. Посредине муфты с внутренней стороны находится ограничитель. Рекомендуется для использования в сухих помещениях. Материал: АБС Цвет: RAL 7035	СТА10D-GIG-16-K41-100	16	2000
		СТА10D-GIG-20-K41-100	20	1500
		СТА10D-GIG-25-K41-050	25	700
		СТА10D-GIG-32-K41-025	32	350
		СТА10D-GIG-40-K41-001	40	1
СТА10D-GIG-50-K41-001	50	1		

Аксессуары и крепеж для труб

Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Муфта для гофрированных труб, прозрачная GFLEX 	<p>Назначение: для прямолинейного соединения гофрированных труб одинакового диаметра. Посредине муфты, с внутренней стороны находится ограничитель. Рекомендуется для использования в сухих помещениях.</p> <p>Материал: ПВХ</p> <p>Цвет: прозрачный</p>	СТА10D-GFLX-16-K08-100	16	100
		СТА10D-GFLX-20-K08-100	20	100
		СТА10D-GFLX-25-K08-100	25	100
		СТА10D-GFLX-32-K08-050	32	100
		СТА10D-GFLX-40-K08-040	40	40
		СТА10D-GFLX-50-K08-020	50	20
Заглушка для гофрированных труб, прозрачная TFLEX 	<p>Назначение: для закрытия торцевой части гофрированной трубы.</p> <p>Материал: ПВХ</p> <p>Цвет: прозрачный</p>	СТА10D-TFLX-16-K08-100	16	100
		СТА10D-TFLX-20-K08-100	20	100
		СТА10D-TFLX-25-K08-100	25	100
		СТА10D-TFLX-32-K08-100	32	100
		СТА10D-TFLX-40-K08-050	40	50
		СТА10D-TFLX-50-K08-050	50	50
Муфта труба-труба, IP 65 MS 	<p>Назначение: для прямолинейного соединения гладких жестких труб одинакового диаметра. Применяется при открытой проводке во влажных, запыленных помещениях и на открытом воздухе. Герметичность гарантируется резиновыми прокладками на месте соединения с трубой с двух сторон.</p> <p>Материал: ПВХ</p> <p>Цвет: RAL 7035</p>	СТА10D-MS-16-K41-050	16	50
		СТА10D-MS-20-K41-050	20	50
		СТА10D-MS-25-K41-050	25	50
		СТА10D-MS-32-K41-025	32	25
		СТА10D-MS-40-K41-010	40	20
		СТА10D-MS-50-K41-005	50	10
Муфта труба-труба, IP 66 MY 	<p>Назначение: для прямолинейного соединения гладких жестких труб одинакового диаметра. Применяется при открытой проводке во влажных, запыленных помещениях и на открытом воздухе. Конструкция муфты обеспечивает защиту от влаги и пыли IP 66.</p> <p>Материал: ПВХ</p> <p>Цвет: RAL 7035</p>	СТА10D-MY-16-K41-025	16	25
		СТА10D-MY-20-K41-025	20	25
		СТА10D-MY-25-K41-025	25	25
		СТА10D-MY-32-K41-025	32	25
		СТА10D-MY-40-K41-010	40	10
		СТА10D-MY-50-K41-010	50	10

Аксессуары и крепеж для труб

Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Стяжка универсальная с дюбелем, шурупом и шайбой, MLK 	Назначение: для крепления труб различного диаметра к поверхности. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-MLK-1-K41-025	10-40	25
Муфта гибкая гофрированная с раструбами CFN 	Назначение: соединения двух труб одинакового диаметра под разными углами как в одной, так и в различных плоскостях. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-CFN-16-K41-020	16	20
		СТА10D-CFN-20-K41-020	20	20
		СТА10D-CFN-25-K41-020	25	20
		СТА10D-CFN-32-K41-010	32	10
Муфта гибкая труба-труба, IP 65 CXT 	Назначение: для соединения гладких жестких труб под различными углами как в одной, так и в различных плоскостях. Применяется при открытой проводке во влажных, запыленных помещениях и на открытом воздухе. Состоит из отрезка гибкой армированной трубы и двух муфт с резиновыми прокладками, обеспечивающими герметичность. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-CXT-16-K41-050	16	50
		СТА10D-CXT-20-K41-050	20	50
		СТА10D-CXT-25-K41-035	25	35
		СТА10D-CXT-32-K41-020	32	20
		СТА10D-CXT-40-K41-010	40	10
		СТА10D-CXT-50-K41-010	50	10
Колено открывающееся 90° CIG 	Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Рекомендуется использовать в сухих помещениях. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-CIG-16-K41-040	16	40
		СТА10D-CIG-20-K41-025	20	25
		СТА10D-CIG-25-K41-015	25	15
		СТА10D-CIG-32-K41-010	32	10


Аксессуары и крепеж для труб


Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Тройник открывающийся 90° TIG 	<p>Назначение: для Т-образного соединения трёх гладких жестких труб. Состоит из двух одинаковых частей, соединяющихся друг с другом защелкиванием. Рекомендуется использовать в сухих помещениях.</p> <p>Материал: АБС.</p> <p>Цвет: RAL 7035.</p>	СТА10D-TIG-16-K41-030	16	30
		СТА10D-TIG-20-K41-025	20	25
		СТА10D-TIG-25-K41-020	25	15
		СТА10D-TIG-32-K41-010	32	10
Поворот плавный на 90° с раструбами CRSG 	<p>Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Рекомендуется использовать в сухих помещениях.</p> <p>Материал: АБС.</p> <p>Цвет: RAL 7035.</p>	СТА10D-CRSG-16-K41-200	16	200
		СТА10D-CRSG-20-K41-100	20	100
		СТА10D-CRSG-25-K41-050	25	50
		СТА10D-CRSG-32-K41-001	32	10
		СТА10D-CRSG-40-K41-001	40	15
		СТА10D-CRSG-50-K41-001	50	10
Поворот на 90° труба-труба, IP 65 CS 	<p>Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Применяется при открытой проводке во влажных, запыленных помещениях и на открытом воздухе. Герметичность обеспечивается двумя резиновыми прокладками в местах соединения к трубе.</p> <p>Материал: ПВХ.</p> <p>Цвет: серый RAL 7035.</p>	СТА10D-CS-16-K41-050	16	50
		СТА10D-CS-20-K41-050	20	50
		СТА10D-CS-25-K41-050	25	50
		СТА10D-CS-32-K41-020	32	10
		СТА10D-CS-40-K41-010	40	10
		СТА10D-CS-50-K41-002	50	2
Поворот на 90° труба-труба, IP 66 CY 	<p>Назначение: для соединения гладких жестких труб одинакового диаметра под углом 90°. Применяется при открытой проводке во влажных, запыленных помещениях и на открытом воздухе. Конструкция аксессуара позволяет обеспечить влаго- и пылезащитность IP66.</p> <p>Материал: ПВХ.</p> <p>Цвет: серый RAL 7035.</p>	СТА10D-CY-16-K41-025	16	25
		СТА10D-CY-20-K41-025	20	25
		СТА10D-CY-25-K41-025	25	25
		СТА10D-CY-32-K41-025	32	25
		СТА10D-CY-40-K41-010	40	10
		СТА10D-CY-50-K41-010	50	10


Аксессуары и крепеж для труб


Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Муфта труба-коробка, IP 65 BS16 	Назначение: для уплотнения места ввода жесткой гладкой трубы в оболочку электротехнического оборудования (ответвительные коробки, щиты и т.п.). Герметичность обеспечивается резиновыми прокладками как на месте ввода в оболочку, так и на месте контакта трубы с втулкой. Втулка укомплектована контргайкой. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-BS-16-K41-050	16	50
		СТА10D-BS-20-K41-050	20	50
		СТА10D-BS-25-K41-050	25	50
		СТА10D-BS-32-K41-025	32	25
		СТА10D-BS-40-K41-020	40	20
		СТА10D-BS-50-K41-010	50	10
Коробка ответвительная тройниковая, IP 44 	Назначение: позволяет осуществлять Т-образное соединение трех жестких труб, возможность установки клемника. Рекомендуется использовать в сухих помещениях. Материал: АБС. Цвет: RAL 7035.	R060107001	20	10
		R060107002	25	10
Коробка ответвительная тройниковая, IP 65 	Назначение: позволяет осуществлять Т-образное соединение трех жестких труб, возможность установки клемника. Применяется при открытой проводке во влажных и запыленных местах. Материал: АБС. Цвет: RAL 7035.	R060107003	20	10
		R060107004	25	10
Переходник d20-16, IP 65 для коробки ответвительной 	Назначение: для соединения с коробкой ответвительной труб диаметром $\varnothing 16$ мм и $\varnothing 20$ мм. Материал: АБС. Цвет: RAL 7035.	R060107005	20-16	5
		R060107006	25-20	5

Аксессуары и крепеж для труб

Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Для армированной трубы с внутренним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Муфта-переходник труба гладкая – труба армированная IP 65 GS 	Назначение: для быстрого соединения гибкой армированной трубы и жесткой гладкой трубы. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-GS-16-K41-050	16	12	50
		СТА10D-GS-20-K41-050	20	16	50
		СТА10D-GS-25-K41-050	25	20	50
		СТА10D-GS-32-K41-025	32	25	25
		СТА10D-GS-40-K41-025	40	32	25
		СТА10D-GS-50-K41-025	50	40	10

Муфта-переходник труба армированная – труба гладкая жесткая IP 65, GA 	Назначение: для соединения гладкой жесткой трубы и трубы армированной. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-GA-16-K41-050	16	16	50
		СТА10D-GA-20-K41-050	20	20	50
		СТА10D-GA-25-K41-040	25	25	40
		СТА10D-GA-32-K41-020	32	32	10

Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Для бокса с внутренним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Втулка уплотнительная IP 44, GW 	Назначение: для соединения гладкой жесткой трубы с распределительными щитами (боксами). Материал: резина. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-GW-16-K41-050	16	23	50
		СТА10D-GW-20-K41-050	20	23	50
		СТА10D-GW-25-K41-025	25	29	25
		СТА10D-GW-32-K41-015	32	37	15
		СТА10D-GW-40-K41-010	40	37	10
		СТА10D-GW-50-K41-010	50	48	10

Наименование	Описание	Артикул	Для трубы с внешним диаметром, мм	Для провода с внешним диаметром, мм	Упаковка, шт.
Муфта труба – провод IP 65, LX 	Назначение: для соединения с высокой степенью влаго- и пылезащиты гладкой жесткой трубы с проводом. Материал: ПВХ. Цвет: RAL 7035.	СТА10D-LX-2006-K41-010	20	3-6	10
		СТА10D-LX-2009-K41-010	20	6-9	10
		СТА10D-LX-2012-K41-010	20	9-12	10