

SNY 690



Измеритель влажности древесины контактный

Гарантия

- ☐ Контактное измерение влажности (глубина 4-5 мм)
- ☐ ЖК-дисплей (3 S)
- ☐ Светодиодная индикация предела измерения (Lo/ Mid/ Hi)
- ☐ Индикация превышения пределов измерения (OL)
- ☐ Удержание показаний
- ☐ Индикация разряда батареи
- ☐ Автоматическое выключение питания
- ☐ Предохранительная крышка рабочей кромки (штыри)
- ☐ Миниатюрный, карманного исполнения

Характеристики	Параметры	Значения
ВЛАЖНОСТЬ ДРЕВЕСИНЫ	Диапазон измерений	8% ... 28%
	Разрешение	0,1%
	Погрешность измерения	± 2 % от показания (23°C ± 5°C)
ДИСПЛЕЙ	Тип индикатора	Жидкокристаллический
	Подсветка дисплея	Н
	Формат индикации	4 разряда
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	Условия эксплуатации	0 °С...50 °С, отн. влажность не более 80 %
	Время автовыключения	15 с
	Источник питания	1,5 В x 4 тип ААА (30 ч непрерывной работы)
	Габаритные размеры	190 x 44 x 40
	Масса	170 г (включая батареи)
	Комплект поставки	Измеритель (1)