

Аксессуары для GSM/GPRS модем ОБЕН ПМ01

GSM антенна АНТ-1

Компактная штыревая антенна АНТ-1 SMA. Предназначена для мест с хорошим уровнем сигнала сети GSM. Применяется совместно с модемом ПМ01 и модемами сторонних производителей, оснащенными разъемом SMA-F. **Не применять при установке модема в металлический шкаф!**

Основные характеристики

Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	880-960/1710-1990 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.5
Усиление	1.0 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	20 Вт



Габариты

Высота	103 +/-1мм
Макс Диаметр	10.0 мм
Мин Диаметр	8.0 мм

Цена: 118 руб. с НДС

GSM антенна АНТ-2

Компактная антенна на магнитной базе с кабелем длиной 2,5 м. Применяется совместно с модемом ПМ01 и модемами сторонних производителей, оснащенными разъемом SMA-F.

Основные характеристики

Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	880-960/1710-1990 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.8
Усиление	3.0 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт



Габариты

Высота	142 +/-1мм
Макс Диаметр	30.0 мм
Мин Диаметр	5.5 мм
Максимально допустимая скорость ветра	200 Км/ч

Длина кабеля 2500 мм

Цена: 295 руб. с НДС

GSM антенна АНТ-3

Компактная антенна на липком основании для крепления на стекле и других ровных поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м. Применяется совместно с модемом ПМ01 и модемами сторонних производителей, оснащенными разъемом SMA-F.

Основные характеристики

Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	880-960/1710-1990/ 2110-2170 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:2.0
Усиление	2.5 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт

Габариты

Высота	115 +/-1мм
Ширина	22.0 мм
Длина кабеля	3000 мм



Цена: 295 руб. с НДС

GSM антенна АНТ-4

Компактная антивандальная антенна для крепления на внешней поверхности щита управления и других поверхностях. Антенна оснащена кабелем длиной 2 м. Применяется совместно с модемом ПМ01 и модемами сторонних производителей, оснащенными разъемом SMA-F.

Основные характеристики

Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	850-900/1800-1900 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.5
Усиление	2.5 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт

Габариты

Высота	14,5 мм
Ширина	46.0 мм



Длина кабеля

2000 мм

Цена: 413 руб. с НДС

GSM антенна АНТ-5

Портативная антенна на магнитной базе для крепления на металлических поверхностях вне щита управления. Антенна оснащена кабелем длиной 3 м. Применяется совместно с модемом ПМ01 и модемами сторонних производителей оснащенными разъемом SMA-F.

Основные характеристики

Тип разъема	SMA-M
Частотный диапазон	850-900/1800-1900 МГц
Входное сопротивление	50 Ом
VSWR	1:1.5
Усиление	7 дБ
Направленность	Вертикальная
Максимальная мощность	30 Вт

Габариты

Высота	290 мм
Ширина	55.0 мм
Длина кабеля	3000 мм



Цена: 413 руб. с НДС

Удлинительный кабель для антенн АНТ-х - Кабель КС10-х

Основные характеристики

Обозначение	Длина, м	Разъемы	Цена с НДС, руб.
Кабель КС10-3	3	SMA-F – SMA-M	413
Кабель КС10-5	5	SMA-F – SMA-M	472
Кабель КС10-10	10	SMA-F – SMA-M	708



Кабель для подключения модема ОВЕН ПМ01 к ПК через COM-порт - Кабель КС7

Кабель длиной 1,5 м, предназначен для подключения модема ПМ01 к COM-порту ПК или к другому устройству с разъемом DB9M по интерфейсу RS-232. Разъемы: Rj45 – DB9F.
Обозначение при заказе: Кабель КС7