

Катушки к клапанам

Максимальные температуры протекаемой жидкости:

Для класса В: 130°C; для класса Н: 180°C

Нормальный рабочий нагрев катушки до 70°C при температуре 20°C окружающей среды.

Фото	Код	Присоединение	Класс	Потребляемая мощность АС/DC	Размер	Примечания
	S21B S21H	DIN Коннектор	В Н	22ВА/15Вт	Ø15.5* H40.5	IP65
	S22B S22H	Выводные провода 45см	В Н	8ВА/8Вт	Ø11.4* H36	IP65
	S51B S51H	DIN Коннектор	В Н	40ВА/30Вт	Ø16.2* H38	IP65
	S61B	DIN Коннектор	В	14ВА/8Вт	Ø11.3* H36	IP65
	S72B	Выводные провода 45см	В	6ВА/6Вт	Ø11.3* H29.5	IP65
	S82B	Выводные провода 45см	В	5ВА/5Вт	Ø9* H30	IP65
	S91B	DIN Коннектор	В	14ВА/10Вт	Ø14.3* H36	IP65
	S92B	Выводные провода 45см	В	14ВА/10Вт	Ø14.3* H36	IP65
	SD01B SD01H	DIN Коннектор	В Н	35ВА/30Вт	Ø20* H60	IP65
	SD02B	Выводные провода 45см	В	35ВА/30Вт	Ø20* H60	IP65

	SA11B	DIN Коннектор	B	9.5BA/6BT	Ø10.2* H30	IP65
	F14B	Выводные провода 1м	B	24BA/15BT	Ø15.3* H43	IP65
	Y11B	DIN Коннектор	B	14BA/14BT	Ø15.2* H44	
	Y21B Y21H	DIN Коннектор	B H	28BA/20BT	Ø15.2* H56	
	Y32B	Выводные провода 45см	B	14BA/14BT	Ø16.5* H40	
	Y42B Y42H	Выводные провода 45см	B H	35BA/30BT	Ø20.3* H61	
	Y51B Y51H	DIN Коннектор	B H	88BA/60BT	Ø26* H88.5	
	Y61B Y61H	DIN Коннектор	B H	50BA/45BT	Ø20* H805	
	Ex1320	Искро- защитное соединение	B	28BA/20BT	Ø16* H45	EXmIVIT4
	L11B	DIN Коннектор	B	22BA/15.5BT	Ø14.5* H45	Лэтчин