

ФИЛЬТРЫ СЕТЧАТЫЕ ФЛАНЦЕВЫЕ

ФСФ



Фильтр сетчатый фланцевый ФСФ-50 предназначен для очистки воды, поступающей в систему отопления и горячего водоснабжения, от механических примесей. Фильтры состоят из корпуса, крышки, штуцера, фильтра, крана шарового Ду 15.

Материал деталей:

Корпус, крышка СЧ20 ГОСТ 1412-85;

Фильтр-сетка-1-1,4-0,65 12x18xH9T ГОСТ 3826-82.

Для отвода отфильтрованной массы в отстойник и предотвращения попадания ее в трубопровод в крышке предусмотрено отверстие для крепления посредством

штуцера шарового крана Ду 15.

Фильтры устанавливаются на горизонтальном участке трубопровода таким образом, чтобы направление среды соответствовало стрелке, отлитой на корпусе фильтра.

В процессе эксплуатации необходимо периодически чистить фильтры, для чего необходимо перекрыть поток среды, снять крышку и извлечь фильтр. Произвести чистку фильтра

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметров	Условный диаметр, мм	
	50	80
Условное давление, Ру, МПа	1,6	1,6
Длина, L, мм	230	310
Высота, H, мм	210	260
Размер фланца, В, мм	□125	∅195
Масса, кг	14,5	24,5
Температура регулируемой среды, °С	До 180	
Средний срок службы, лет	12	