

Счетчик импульсов

СИ-206 Д2

ПАСПОРТ

Счетчик импульсов СИ-206 Д2 с ручным сбросом показаний и блокировкой для защиты от сброса показаний предназначен для суммирования электрических импульсов практически прямоугольной формы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон счета	1...999999
Вход	NPN или «сухой контакт» (блок питания для датчиков =12В)
Напряжение питания	≈110...240В, =12...24В
Мощность, потребляемая счетчиками при максимальном быстродействии: для счетчиков переменного тока для счетчиков постоянного тока	не более 4 Вт не более 3 Вт
Предел допускаемой основной абсолютной погрешности при непрерывном счете	≤10 единиц от контрольного числа (контрольное число 10^5-1)
Быстродействие	≤20 имп/сек
Минимальная длительность импульса	≤20 мс
Минимальная длительность паузы	≤25 мс
Индикатор	Светодиодный, 6 разрядов
Монтаж	В щит
Габаритные размеры	56x42x65 мм
Вес	Не более 0,2 кг

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Счетчик импульсов СИ-206 Д2 _____ В, заводской номер № _____ соответствует требованиям настоящего паспорта и признан годным к эксплуатации.