

Пирометры МТ2, МТ4



МТ2, МТ4

- Бесконтактное измерение температуры
- Лазерный целеуказатель (МТ4)
- Показатель визирования 6:1
- Малое время отклика (не более 500 мс)
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Функция удержания показаний
- Автоматическое выключение питания
- Компактный, прост в управлении

ТТД нормируются при: (23 ± 5) °С, отн. влажность ≤ 80%		МТ2 / МТ4
Температура (ИК детектор)	Диапазон измерений	-18...260 °С
	Погрешность	± 2,0 % (но не менее 2,0 °С)
	Макс. разрешение	0,5 °С
	Показатель визирования	6 : 1
	Коэф. излучательной способности объекта	0,95
	Спектральная чувствительность	7...18 мкм
Общие данные	Индикатор	ЖКИ
	Цифровая шкала	1 шкала; 4 разряда
	Время установления	500 мс
	Лазерная указка	Только в МТ4
	Автовыключение	10 мин
	Источник питания	9 В (тип «Крона»)
	Срок службы батареи	40 ч
	Условия эксплуатации	Температура: 0 °С...50 °С; отн. влажность: не более 80 %
	Габаритные размеры	152 x 101 x 38 мм
	Масса	227 г
	Комплект поставки	Батарея (1), руководство по эксплуатации