

## Цифровые мультиметры Mastech MS8221

Цифровой мультиметр Mastech  
MS8221



Цифровой мультиметр Mastech  
MS8221A



Цифровой мультиметр Mastech  
MS8221B



Цифровой мультиметр Mastech  
MS8221C



Цифровой мультиметр Mastech  
MS8221D



Универсальные цифровые мультиметры Mastech MS8221 имеют богатый набор возможностей. В этой серии присутствуют все модели измерительных приборов, которые предназначены для решения самых разнообразных задач при измерении различных величин.

### Технические характеристики цифровых мультиметров Mastech MS8221

Параметры	Mastech MS8221	Mastech MS8221A	Mastech MS8221B	Mastech MS8221C	Mastech MS8221D
Разрядность ЖК дисплея	3 <sup>1/2</sup> (1999)	3 <sup>1/2</sup> (1999)	3 <sup>1/2</sup> (1999)	3 <sup>1/2</sup> (1999)	3 <sup>1/2</sup> (1999)
Постоянное напряжение U=	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 1000 В (±0.5%)	200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 600 В	2 В / 20 В / 200 В / 1000 В
Переменное напряжение U~		200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В	200 В / 750 В (±1.2%)		200 мВ / 2 В / 20 В / 200 В / 750 В
Постоянный ток I=	200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 10 А	200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А	200 мкА / 2 мА / 20 мА (±1.0%) / 200 мА (±1.2%) / 10 А (±3.0%)	200 мкА / 2 мА / 20 мА / 200 мА / 2 А / 10 А	2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А
Переменный ток I~		2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А	нет		2 мА / 20 мА / 200 мА / 10 А
Диапазон частот по переменному току	40 - 500Гц				

<b>Сопrotивление R</b>	200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм		200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм		200 Ом / 2 кОм / 20 кОм / 200 кОм / 2 МОм / 20 МОм	
<b>Емкость C</b>	нет	нет	нет	20 нФ / 200 нФ / 2 мкФ / 20 мкФ / 200 мкФ / 2000 мкФ		нет
<b>Температура t°C</b>	-20°C-+ 1000°C		нет	-20°C-+ 1000°C		нет
<b>Частота F</b>	нет					меандр 50 Гц
<b>Выбор пределов измерений</b>	автоматический	ручной		автоматический		ручной
<b>Кoэффициент усиления транзисторов h<sub>21</sub></b>	есть					нет
<b>Режим «прозвонка»</b>	есть					
<b>Фиксирование результатов измерений DATA HOLD</b>	есть					
<b>Диод-тест</b>	есть					
<b>Питание</b>	4,5 В / 3* 1,5 В (AAA)					
<b>Габариты, мм</b>	158 x 74 x 31					
<b>Вес, грамм (с батареей)</b>	220					
<b>Сервис</b>	Автоотключение питания	-		Автоотключение питания		-
	Подсветка ЖК дисплея	-		Подсветка ЖК дисплея		-
Индикация разряда батареек. Индикация перегрузки «1»						