

Измеритель сопротивления изоляции MS5201



- Разрядность шкалы 2000 отсчетов
- Сопротивление изоляции: 200M Ω /250V: $\pm 3.0\%$, 200M Ω /500V: $\pm 3.0\%$, 0- 1000M Ω /1000V: $\pm 3.0\%$, 1000 - 2000M Ω /1000V: $\pm 5.0\%$,
- Постоянное напряжение: 1000V: $\pm 0.8\%$
- Переменное напряжение: 700V: $\pm 1.5\%$
- Сопротивление: 200 Ω : $\pm 1.2\%$
- Прозвонка соединений
- Питание 9В (1.5В*6) типа AA
- Размер (190*82*36)мм
- Вес (с батареей) 545г.
- Удержание показаний DATA HOLD
- Звуковое предупреждение о наличии напряжения в подключаемой цепи

MS5202



- Сопротивление изоляции (аналоговая шкала): 100000M Ω /2500V (100~50 000 M Ω $\pm 2,5\%$, 0~100M Ω /50000~100000 M Ω $\pm 3\%$)
- Тестовое напряжение (цифровой дисплей): 2500V $\pm 5\%$
- Питание: 12V (1,5 * 8) типа AA, 9В типа «Крона»
- Размеры: (225 * 135 * 81) мм
- Вес (с батарейками): 1000 г